

## 天然真石漆 JZ-601

简介：金强天然真石漆是一种以优质纯丙烯酸基料、天然彩砂为主要成分制成的经济型真石漆。

用途：装饰各种建筑物墙面，是大理石的理想替代品，能满足常规类工程用户的装饰需要。

### 性能 Feather

附着力优和极强的遮盖力；

优异的户外耐候性、持久保色；

柔韧性好，抗碰及冲击、憎水透气；

质感强烈，表现力丰富；

备有 3 色、2 色、单色等多款色彩。

### 技术参数 Technolog

特    征：水溶性、单组份、彩色；

理论涂布率：4.0-5.50kg/m<sup>2</sup>（产品实际涂布率会因施工方法、工具；使用条件等不同因素影响而有差异）。

### 施工 Application

施工方法：喷涂；由于是厚质涂层，涂层实际干燥时间较长，夏秋季 2 天以上，春冬季 3 天以上方可涂刷罩面漆。

注意事项：基层需用底漆封底防止因透湿渗色污染真石漆。真石漆喷涂厚度约 2-3mm，空气压力在 6-8kg/m<sup>2</sup> 左右。

稀释比例：使用前必须充分搅拌均匀。使用时，若粘度太稠可酌情加适量的清水稀释（约 1-5%）；

施工环境：温度>5℃(大风，施工前后 48 小时有雨时不宜施工) 空气相对湿度≤80%，墙面含水率<10%，PH<10。

包装规格：25、30kg/桶；

贮    存：本品应放在阴凉干燥的环境中保存；产品有效期为 12 个月。