



## 基材润湿剂

# OX<sup>®</sup>Wet JC—7000

### DESCRIPTION and KEYPERFORMANCE PROPERTIES/概述

JC-7000 是一种基于硅氧烷的双子型结构表面活性剂，具有良好基材润湿性、防缩孔性能以及一定程度的消泡性能，相容性好，适合多种涂料和应用。

### PRODUCT DATA SHEET/产品信息

典型物化数据：

此数据页给出的数据只是典型数值，并非产品的技术指标。

外观：	黄色至棕色流动液体
有效含量：	≥99%
化学组成：	双子基硅氧烷化合物

### PRODUCT ADVANTAGES /产品特性

- ◆ 降低表面张力效率高
- ◆ 优异的基材润湿效果
- ◆ 抑泡、不稳泡性
- ◆ 高效防止和消除缩孔性

### APPLICATION GUIDELINES/应用信息

水性木器漆	●
水性工业漆	●
印刷油墨	●
塑料涂料	●

●——特别推荐；○——推荐

可以按供货或预稀释状态加入涂料中。推荐调漆阶段加入。

### USE/推荐用量

以供货形式对总配方计：0.1 - 1.0 %

上述数据为经验用量，最佳用量需通过一系列试验确定。



## SAVE and PACKING/贮存和包装

—25kg 内涂铁桶

—180kg 环塑料桶

当原封未开包装存储于 0° C 到 40° C 之间，产品自生产之日起保质期至少为 24 个月。