



## 基材润湿剂

# OX<sup>®</sup>Wet JC—7518

### DESCRIPTION and KEYPERFORMANCE PROPERTIES/概述

JC-7518 是一种基于硅氧烷的双子型结构表面活性剂，具有良好的润湿流平性和消泡效果，是一种高效产品，适合多种涂料。

### PRODUCT DATA SHEET/产品信息

典型物化数据：

此数据页给出的数据只是典型数值，并非产品的技术指标。

外观：	黄色至棕色流动液体
有效含量：	≥99%
化学组成：	双子基硅氧烷化合物

### PRODUCT ADVANTAGES /产品特性

- ◆ 通用性强
- ◆ 良好的润湿效果
- ◆ 不稳泡、消泡性
- ◆ 良好的流平性能

### APPLICATION GUIDELINES/应用信息

水性木器漆	●
水性工业漆	●
印刷油墨	●
建筑涂料	●

●——特别推荐；○——推荐

可以按供货或预稀释状态加入涂料中。加入 JC-7518 后，再加入消泡剂、流平剂和/或润湿助剂。检查泡沫、润湿和相容性。仅在必要时再添加一些助剂。

### USE/推荐用量

以供货形式对总配方计: 0.05 - 0.5 %



上述数据为经验用量，最佳用量需通过一系列试验确定。

### **SAVE and PACKING/贮存和包装**

—25kg 内涂铁桶

—180kg 环塑料桶

当原封未开包装存储于 0° C 到 40° C 之间，产品自生产之日起保质期至少为 24 个月。