

# **ROSF INDUSTRIAL CO., LTD**

广州罗斯夫新材料科技有限公司

## **稳定耐水白合成胶乳 ROSF-5933**

应用于多彩涂料体系的丙烯酸酯共聚物

### **产品简介:**

ROSF-5933 采用无皂聚合工艺，减少了亲水物质及小分子物质对涂膜的影响。具有非常优异的耐水性、耐候性、耐碱性及展色性。其成膜温度较低，可以大量减少甚至不添加成膜助剂。可以用于配置低 VOC 涂料。

ROSF-5933 配制的水包水多彩漆成点稳定、展色性好、不易后增稠、工艺易控制。

### **物理特性**

以下为典型数据，不表示其规格

聚合物类型	丙烯酸酯共聚物
外观	乳状白色带蓝光液体
PH 值 (25°C)	8±1
布氏粘度 (厘泊, LVT, 4#转子, 30 转/分, 25°C)	500~3000
固含量, 以重量计 (%)	48±1
MFT 最低成膜温度	0°C
粒子直径 (μm)	0.1~0.2
离子型	阴离子型

### **贮存条件:**

产品应贮存在密闭容器内，避免冷冻及高温，建议正常贮存温度在 10°C~35°C，有效贮存期自包装之日起为半年。