

品牌	环耐
是否进口	否
理论作用年限	超长
施工性	涂刷二遍无障碍
每公斤涂刷面积	4-5 平方
成膜物性质	无机
干燥时间	2H
漆膜颜色	可调色
漆膜外观	膏状
可售卖地	全国
单件净重	20/kg
编码	PSL211119D
可售卖地	全国
用途	A 级防火防霉防潮
材质	无机涂料

灰色无机内外墙涂料 四川无机内墙涂料 易擦洗无机涂料 环耐

产品规格：20KG 光泽：哑光 涂层：面涂 可否调色：可调色

理论用量：4-5m²/KG/两遍 储存：密闭存于 5-35℃ 阴凉干燥处

内墙无机涂料产品特点：

1. 分解甲醛、净化空气
2. 不起皮、不脱落
3. 防潮、防霉
4. A 级防火
5. 天然环保
6. 透气不透水
7. 防霉抗菌
8. 不滋生苔藓

适用范围：无机涂料可施工于混凝土、砖砌墙体、水泥石膏等表面、特别适用于对耐脏性要求高的别墅、家庭住宅、医院、地铁、机场、实验室、学校、工业与民房建筑等

产品名称： 内墙无机涂料

包装规格： 20/kg

光 泽： 哑光

理论涂布率： 4-5平方米（两遍）

施工方法： 喷涂、刷涂、辊涂

功能特点： A级防火、防霉、抗菌、防静电