

品牌	环耐
产地	珠海
表干时间	1-2
单件净重	20/kg
理论用量每公斤	4-5 平方
施工性	涂刷二遍无障碍
液态类型	水性漆
功能	防火阻燃 防霉 防静电
是否进口	否
是否可调色	可调色
可售卖地	全国

无机矿物地坪漆 水性地坪漆环保 看地坪涂料厂家

包装规格：20/kg-50/kg 光泽：哑光 涂层：面涂 可否调色：可调色

理论用量：1kg 涂刷 4-5 m<sup>2</sup>/kg(两遍)

储存：封闭储存 5-35℃阴凉干燥处

无机硅矿地坪特点

1.天然环保：不含有机化学溶剂、重金属等有害物质，无味，健康 2.防火阻燃：遇到火源具有一定的阻燃性，与此同时不会产生有毒气体 3.耐污耐候：适用于防范的气候条件，不起皮，使用寿命长，防护性极强 4.耐酸抗酸：材料本身呈弱碱性，不会因为碱性的侵蚀而脱落，且能抗酸雨及其它酸性物质破坏 5.防滑性强：成膜后表面干涩，强度高，遇水更涩，有独特的防滑性 6.后期维护：保养简单，维护费用低。

适用范围适用于车间、厂房、仓库、停车场、广场、地下室、篮球场、工厂、办公场所、市政建设、医院、户外地坪、公园、学校、机场、商场、通道、展览馆等室内外场地

# 产品参数

产品名称:	无机硅矿地坪涂料
产品规格:	20/kg-50/kg
使用部位:	室内外地面、地下车库
光 泽:	哑光
理论涂布率:	理论用量4-5平方米(两遍)
施工方法:	喷涂、刷涂、辊涂、使用前应搅拌均匀
功能特点:	A级防火、防霉、分解甲醛、防静电