

分散剂

Patcham[®] 9060

概述

Patcham[®] 9060是一种非离子型润湿分散剂。Patcham[®] 9060主要用于研磨中对有机颜料和炭黑的润湿分散。可以降低粘度和增加着色强度。

技术数据

组 成:	高分子量嵌段共聚物
外 观:	黄色透明液体
固 含:	35%
PH 值:	8
粘度 (2 # 12r) :	0-200

应用特点

- 特别适用于带树脂研磨
- 极佳的降粘效果
- 极佳的有机颜料分散效果
- 极佳的有机颜料展色效果

添加量与使用方法

Patcham[®] 9060 可直接添加，无树脂、有树脂研磨皆可。

加入研磨料之前，将 Patcham[®] 9060 加入到研磨缸中，建议用量一般为：加上研磨树脂研磨，以供货形式对研磨料计：1.0 - 5.0 %。用于无树脂研磨，以供货形式对研磨料计：20 - 40 %。

准确的添加量和使用方法因具体情况而有所不同，应通过实验来加以确定。

储存方式

本品应置于密闭容器内室温储存，避免阳光直射。

当产品在未开启的原装容器内且储存温度在+4至+40℃之间时，可以有至少12个月的储存期（自生产之日起）。

包装规格

净重 30KG/桶



关注十而立公众号
获取精彩解决方案

佛山市十而立新材料有限公司

公司地址：佛山市顺德区容桂镇华口杰森家电智造中心2栋501

工作时间：8：30——17：30（单休）

技术咨询：18934308097（肖工）

售后电话：0757-29321894

传真：0757-29321721