



浙江丰虹新材料股份有限公司

ZHEJIANG FENGHONG NEW MATERIAL CO., LTD

CL930 水包砂防沉保护胶

产品简介

CL930 是用于水包砂防沉的保护胶粉，在水中发生水合膨胀形成无色透明的低粘度胶体。主要应用于多彩涂料造粒阶段，使用 CL930 水包砂防沉保护胶制成的溶液造粒，具有良好的包裹性能，以及对彩点的防沉效果，极大的减少彩点沉降对多彩成品的影响。

应用领域

多彩水包水、水包砂

质量指标

名称	指标
外观	白色粉末
含湿量%	≤10.0
pH 值	8.0~10.0
7%浓度 KU 粘度	≥50.0

使用方法

称取一定量的 CL930 水包砂防沉保护胶粉体，在搅拌下缓慢加入到 25-30°C 水中，避免结块，调整转速至 1500-1800rpm，分散 45~60min，使充分分散，形成均质凝胶体，放置 8-24h 备用，推荐制备分散液浓度为 5~7%。转速过高会产生一些气泡，但是不影响后续使用和成品性能。

该产品分散在水中长期放置可能会出现发霉现象,建议在使用时添加杀菌剂或防霉剂。

包装储存

包装重量通常为 25±0.25kg，CL930 具有吸湿性，须干燥条件下储存

地址：浙江省安吉县塘埔工业园区
网址：[Http://www.zjfenghong.com](http://www.zjfenghong.com)
邮箱：zjfh@zjfhht.com

邮编：313300
电话：400-015-9989
传真：0572-5028640