



GUANGDONG YINYANG ENVIRONMENT-FRIENDLY NEW MATERIALS CO., LTD

广东银洋环保新材料有限公司

地址：广东省佛山市三水区乐平镇范湖经济开发区

电话：86-757-87366666 传真：86-757-87360388

版本：V-1.0 发出日期：2021年10月29日

银洋树脂
YINYANG RESIN

银洋合成乳液YS-8322

一、产品介绍：

银洋合成乳液YS-8322是款二合一多彩高档丙烯酸酯乳液，既是多彩基础漆乳液，也是多彩连续相乳液。适用于各种保护胶体系的水包水、水包砂多彩。

YS-8322在分子链中嵌入了特殊的基团，用于基础漆时，赋予基础漆极佳的内聚力，彩点圆润、均匀，并有优异的抗渗性能。用于连续相时，赋予连续相体系惰性保护层，乳液能与多种保护胶体系有优异的适用性。配制的多彩漆拥有极佳的储存稳定性，漆膜的耐候性、耐水性、耐酸雨性、耐碱性优异。

YS-8322不含 APEO ，是一款环保产品。

二、产品特性：

- 优异的抗渗性能
- 极佳的内聚力
- 优异的储存稳定性
- 不含 APEO，环保产品

三、典型参数：

- 聚合物类型.....丙烯酸酯类共聚物
- 外观.....乳状白色带蓝光液体
- 固体含量.....40.0±1.0%
- 布氏粘度（25℃）.....0—100厘泊（1#/60rpm）
- pH值（25℃）.....7.0—9.0
- 平均粒子直径.....40—100 纳米
- 最低成膜温度.....27℃

以上为典型数据，不应被视为规格，以具体COA为准。

四、产品安全性资料

请参阅此产品的物料安全数据资料。

五、贮存条件

产品贮存在密闭容器内，避免冷冻及高温，应在六个月内使用完。建议正常贮存温度在5-35℃。

免责声明：广东银洋环保新材料有限公司建议所有客户应根据本产品安全数据表（MSDS）的详细资料，对产品进行安全合理的操作。关于产品特性，应用，质量，安全性，产品规格，适销性，以及对特定用途的适用性，本技术数据表中所涉及的内容仅供参考。无论在口头上、书面上或试验上所提供的技术意见仅作为基于诚意为客户提供的指导性建议，我司不作任何保证。用户对我公司供应的产品有责任进行试验，以验证是否适合自己的工艺条件和用途。