



GUANGDONG YINYANG ENVIRONMENT-FRIENDLY NEW
MATERIALS CO., LTD

广东银洋环保新材料有限公司

地址：广东省佛山市三水区乐平镇范湖经济开发区

电话：86-757-87366666 传真：86-757-87360388

银洋树脂
YINYANG RESIN

版本：V-1.0 发出日期：2021年10月29日

银洋合成乳液YC-8327

一、产品介绍：

银洋合成乳液YC-8327是利用最新聚合工艺合成的高档硅丙乳液，专用于多彩连续相体系，具有极好的成膜性，漆膜极其致密，其配置的多彩漆体现出优异的耐水白性、耐水性、耐候性。

YC-8327在分子链中嵌入了特殊的基团，使乳胶粒在外层形成屏障保护层，能与多种保护胶体系有极好的匹配性，配置的多彩漆拥有极佳的储存效果，不后增稠。

YC-8327不含 APEO，是一款环保化产品。

二、产品特性：

- 优异的配漆稳定性
- 优异的配漆通透度
- 优异的耐候性、耐水性
- 优异的耐水白性、恢复性

三、典型参数：

- 聚合物类型.....硅改性丙烯酸酯类共聚物
- 外观.....乳状白色带蓝光液体
- 固体含量.....40.0±1.0%
- 布氏粘度（25℃）.....0—100厘泊（1#/60rpm）
- pH值（25℃）.....7.0—9.0
- 平均粒子直径.....40—100 纳米
- 最低成膜温度.....约23℃

以上为典型数据，不应被视为规格，以具体COA为准。

四、产品安全性资料

请参阅此产品的物料安全数据资料。

五、贮存条件

产品贮存在密闭容器内，避免冷冻及高温，应在六个月内使用完。建议正常贮存温度在5-35℃。

免责声明：广东银洋环保新材料有限公司建议所有客户应根据本产品安全数据表（MSDS）的详细资料，对产品进行安全合理的操作。关于产品特性，应用，质量，安全性，产品规格，适销性，以及对特定用途的适用性，本技术数据表中所涉及的内容仅供参考。无论在口头上、书面上或试验上所提供的技术意见仅作为基于诚意为客户提供的指导性建议，我司不作任何保证。用户对我公司供应的产品有责任进行试验，以验证是否适合自己的工艺条件和用途。