



## PE-3040A 蜡水微分散体

### 【概 述】

PE-3040A 是一种针对水性体系开发的蜡微分散体,可显著改善涂层的表面性能,提高涂层的耐磨、滑爽、抗粘连等性能,具有可抛光性和疏水性。同时PE-3040A 对涂层光泽度和耐水性影响极少,合理的粒径控制、粒径分布窄使其在薄涂层中的效果更加突出,适用于对耐磨要求较高的高光泽涂层体系。

### 【应用领域】

- 水性光油、水性磨光油、水性罩光油等
- 水性木器漆、水性乳胶漆、其它水性涂料
- 纺织印花浆料
- 皮革涂饰剂
- 种衣剂
- 水性塑料墨

### 【技术指标】

外 观	白色乳液	乳 化 体 系	非离子
固 含 量 (%)	40±1%	PH 值	9.0-11.0
平均粒径 (μm)	≤0.5	固体蜡熔点 °C	115
化学成分	极硬的高密度聚乙烯蜡		

### 【性能特点】

- 1、采用极坚硬的高密度聚乙烯蜡和其他高性能原、辅材料,独特乳化设备、工艺。
- 2、0.5-0.8 μm 规则球形分布,粒径分布窄,更好兼顾的滑爽性和光泽性,抗粘连性也更好。
- 3、乳液复配稳定性好,极易分散,便于应用。

### 【注意事项】

1. 密闭、阴凉放置,储存温度 0~30℃。
2. 在室温下原包装的保质期为六个月。一旦容器打开,建议短时期内使用完。
3. 为保证产品的均一性,请于使用前摇匀,本品存放一段时间后,偶尔会出现分层现象,但经搅拌后极易混均,不影响使用。
4. 本说明供参考使用,不具任何保证性质,请预先试用其适应性。

龙口市易久化工科技有限公司依托北京化工大学技术支持,致力于各种蜡乳液和助剂等精细化学品的研发、生产和经营。公司拥有资深的研发团队、先进的生产设备工艺、严格的质保体系和专业的技术服务队伍。多年来各系列产品深得客户好评。

地址:山东省龙口市黄城遇家工业园

电话:0535-8529786

传真:0535-843088

技术支持:13963836616

网址:<http://www.19chem.cn/>

珠三角地区仓库:东莞市南城区华博物流中心C栋17/18档

长三角地区仓库:江苏省无锡市锡山区东亭镇团结中路50号