

脱泡剂

Patcham® 5010S

概述

Patcham® 5010S是一种乳液型消泡与脱泡剂，特别适用于消除涂料在施工过程中产生的微泡，该产品通用性很强，可以用于水性木器和家具涂料，工业涂料，印刷油墨中。Patcham® 5010S适用于无气，混气喷涂，以及刷涂，辊涂和淋涂施工，也适用于中粘度到高粘度涂料的无泡施工。Patcham® 5010S具有优异的相容性，易于混合，特别推荐用于清漆和色漆配方。

技术数据

组 成：	聚醚硅氧烷混合物
外 观：	乳白色液体
固 含：	15%
PH 值：	6-8

应用特点

- 很好的消泡和脱泡效果
- 稳定性好
- 高效能
- 优异的相容性

添加量与使用方法

Patcham® 5010S 可直接加入，通常作为一支脱泡剂与其他消泡剂使用，建议用量一般为 0.2-1%。
准确的添加量和使用方法因具体情况而有所不同，应通过实验来加以确定。

储存方式

本品应放置密闭容器内室温储存，避免阳光直射。
当产品在未开启的原装容器内且储存温度在+4至+40°C之间时，可以有至少12个月的储存期（自生产之日起）。

包装规格

净重 30Kg/桶



关注十而立公众号
获取精彩解决方案

佛山市十而立新材料有限公司

公司地址：佛山市顺德区容桂镇华口杰森家电智造中心2栋501

工作时间：8:30—17:30（单休）

技术咨询：18934308097（肖工）

售后电话：0757-29321894

传真：0757-29321721