

分散剂

Patcham® 9029

概述

Patcham® 9029是一种聚羧酸铵盐分散剂。Patcham® 9029适合于水性涂料中颜、填料的分散。能有效地稳定颜、填料，且与众多水性树脂体系表现出广泛的相容性，能提高漆膜的展色性和耐水性。

技术数据

组 成：	聚羧酸铵
外 观：	黄色半透明液体
固 含：	25%
PH 值：	7±1

应用特点

- 良好的降粘效果
- 能提高涂料的耐水性
- 优异的颜料展色效果
- 优异的无机、有机颜料分散效果

添加量与使用方法

Patcham® 9029 易溶于水，可直接添加。

加入颜、填料之前，将 Patcham® 9029 加入到研磨缸中，建议用量一般为颜填料质量的 2-5%。要想得到最佳效果，客户应在具体配方中进行阶梯式研究。

准确的添加量和使用方法因具体情况而有所不同，应通过实验来加以确定。

储存方式

本品应置于密闭容器内室温储存，避免阳光直射。

当产品在未开启的原装容器内且储存温度在+4至+40℃之间时，可以有至少12个月的储存期（自生产之日起）。

包装规格

净重 30KG/桶



关注十而立公众号
获取精彩解决方案

佛山市十而立新材料有限公司

公司地址：佛山市顺德区容桂镇华口杰森家电智造中心2栋501

工作时间：8：30——17：30（单休）

技术咨询：18934308097（肖工）

售后电话：0757-29321894

传真：0757-29321721