

LR-9688 木器漆乳液

一、产品简介：

LR-9688 乳液是一款纯丙共聚物乳液，该乳液采用了多种丙烯酸单体共聚合成，具有硬度高、打磨性好、封闭性以及底面通用等突出性能，适用于木器漆。

二、产品特点：

1. 单组分，底面通用
2. 高 TG 点，低成膜温度
3. 硬度高
4. 封闭性好
5. 抗粘连性能好
6. 性价比高

三、产品指标：

外观	乳白带蓝光液体
固含量， wt %	42 ± 1
pH 值	7.0-9.0
粘度 (25 °C)， mPa · s	500-2000
玻璃化温度	60 °C
最低成膜温度	20 °C

四、包装贮存：

50kg /桶或 1000kg/桶，请置于避光、阴凉干燥处，温度应该在 5~35°C，保持包装完整，本产品自生产日期起保质期为六个月，超过六个月后建议在使用前进行性能评估。本产品需严格保护，免受霜冻，打开包装后，建议一次性用完。

敬请注意：

以上资料及数据仅供参考，并不构成本公司承担法律责任的保证或陈述。此资料及数据是采用我们在实验室所进行的试验所得出的经验，在使用此资料时，您有必要自行确定最为合适的配方、工艺及控制方法，确保满足您产品的一致性及品质需要。