



版本 1.1  
修订日期: 2021-2-4

## 改性聚氨酯分散体 Houxian®UA 453

### 产品特点

Houxian®UA 453 是一款丙烯酸改性脂肪族聚氨酯分散体, 可用于家装、户外、半户外等领域的实色清漆和实色漆, 具有硬度高、耐水性好、丰满度优异及抗堆叠性佳等特点。

### 产品性状

- 外观: 半透至乳白透乳液
- 固含量/wt%: 40±1
- 粘度 (25°C, cps): ≤500
- 最低成膜温度 MFFT/°C: ~40
- pH 值: 6-8

### 应用特性

- 耐水性优异
- 抗堆叠好
- 硬度高
- 与丙烯酸乳液互配性好

### 注意事项

- 存储温度宜在 5-35°C, 应贮存在通风干燥的库房内, 防止冰冻和暴晒
- 使用前请充分搅拌, 使用后密闭保存, 勿与阳离子物及油墨类相混

### 免责条款

- 本产品说明书中所提供之资料和数据乃根据本公司的研究和实验以及本公司的主观标准确定, 由于实验条件和未掌握的客观情况的变化, 本说明书仅作参考不作任何保证和承诺, 客户使用本品前应当自行检测本品是否适用, 本公司不因本说明书承担用户使用本品的损失和风险。

广东花果山环保科技有限公司

地址: 佛山市顺德区杏坛镇高赞村委会二环路 8 号顺德智富园 15 栋 504

网址: [www.gd-hgs.com](http://www.gd-hgs.com)

电话: 0757-23660729

传真: 0757-23660729