

羟丙分散体 Houxian[®]5033

产品特点

Houxian[®]5033 是含羟基官能团的丙烯酸二级分散体。具有高耐久性, 良好的耐磨性和耐化学性, 与疏水性多异氰酸酯相容。

产品性状

- 外观: 乳白色液体
- pH 值: 7~9
- 羟基含量 (无溶剂, 计算值): 3.3%
- 固含量/wt%: 45±1
- 粘度 (25°C, cps): 100-1200
- 密度, g/cm³: 1.05

特点

- 1、较高的无泡膜厚
- 2、高光泽, 漆膜外观好
- 3、可参与颜料研磨
- 4、耐磨及耐化学品

使用说明

- 可用于水性双组份聚氨酯体系共反应物
- 使用方式: 喷涂
- 干燥方式: 常温或低温烘烤

注意事项

- 存储温度宜在 5-35°C, 应贮存在通风干燥的库房内, 防止冰冻和暴晒
- 有效贮存期自包装之日起为半年。使用前请充分搅拌, 使用后密闭保存。

免责条款

- 本产品说明书中所提供之资料和数据乃根据本公司的研究和实验以及本公司的主观标准确定, 由于实验条件和未掌握的客观情况的变化, 本说明书仅作参考不作任何保证和承诺, 客户使用本品前应当自行检测本品是否适用, 本公司不因本说明书承担用户使用本品的损失和风险。

广东花果山环保科技有限公司

地址: 佛山市顺德区杏坛镇高赞村委会二环路 8 号顺德智富园 15 栋 504

网址: www.gd-hgs.com

电话: 0757-23660729

传真: 0757-23660729