

不透水性	强
断裂伸长率	160
形态	液体
形状	片状
产地	广州
抗弯强度	强
抗压强度	优
拉伸强度	优
品牌	固德乐
撕裂强度	好
芯材	聚合物
防水产品类别	家装防水
规格	20kg
可售卖地	全国
材质	聚合物
等级	A

液体卷材防水涂料不但具有优良的耐水性，抗渗性，且涂膜柔软，具有防水卷材的功效，又有施工方便、潮湿基层可固化成膜，粘接力强、可抵抗压力渗透等优势特别适用于复杂结构，可明显降低施工费用，用于各种材料表面

★性能优良：有良好的耐寒性、耐热性、耐腐蚀性、粘接力强；★施工方便：该产品为水乳型材料，能在各种不规则形状基面上施工。冷施工，工期短；★附着力强：可施工于潮湿无明水混凝土、石棉板、各类金属、木材、塑料等表面，可与其他防水材料复合使用；



品牌名称	固德乐
产品名称	液体卷材
产品规格	20kg
适用范围	屋面、天沟、地下室
产品成分	高分子聚合物
保质期	12个月

★维修方便：局部有损伤或渗漏，局部维修可直接用于嵌缝密封，还可用于金属防腐等；  
 准备工作 1、材料及施工工具机具：搅拌器、搅拌桶、刷子、扫帚、铲刀等 2、基面应平整干燥清洁无油污，铲刀扫帚等工具清理表面浮灰，等杂物，管道部位要抹平压光，检查管道套管安装是否牢固，接缝应严密，不能有任何松动现象。施工要求：1) 底涂施工，将涂膜材料均匀涂刷在基层表面，涂刷时不得堆积或露白，涂布量以 0.2-0.3kg/m<sup>2</sup>为宜，底涂固化 5h 以上进行下道工序施工。

2) 防水涂层施工: 涂膜材料应少量多次, 已使涂膜厚度均匀, 减少气泡。涂布量  $0.4-0.5\text{kg}/\text{m}^2$  为宜, 涂完第 1 遍膜后, 一般需固化 5h 以上, 至指触基本不粘时, 再按照垂直方向进行第 2 遍涂膜。3) 底板与墙连接的阴角部位, 宜铺设纤维无纺布进行增强处理。管道、设备基础地漏四周, 地面阴阳角应增强涂刷, 墙面离地面三十公分以内都要涂膜, 并涂刷 3-4 遍, 对平面基层涂刷 2-3 遍为宜。