

产地	广州
品牌	固德乐
剥离强度	85
密度	强
成膜时间	1h
渗出性指数	强
拉伸粘结性	优
伸长率	优
固化时间	2h
外观	乳液
固化条件	室温固化
可售卖地	全国

中国十大瓷砖背涂胶瓷砖背胶生产厂家，广州德乐防水建材有限公司专业生产及销售“固德乐”品牌系列瓷砖背胶瓷砖背涂胶产品，公司主要经营各类防水涂料和贴砖辅材，是国内专业的辅材瓷砖背胶瓷砖背涂胶生产厂家之一。

固德乐强力瓷砖粘结剂——产品简介

瓷砖粘结剂是专门用于玻化砖、石材等低吸水性硬质砖石的背面处理，提高瓷砖石材与粘结材料之间的粘结强度，有效解决瓷砖、石材湿贴中常见的空鼓、脱落的问题，具备优良的施工性、粘结性、柔韧性、耐候性、耐高温、防水性。

瓷砖粘结剂——使用范围

固德乐强力瓷砖粘结剂(瓷砖背胶)适用于釉面砖、通体砖、抛砖、玻化砖、防滑砖、仿古砖、马赛克、大理石、花光岩、石类岩、板岩等高密度砖石背面的涂覆。

瓷砖粘结剂——性能特点

- 1.高粘结度，大幅度提高瓷砖石材与墙面之间的粘结力；
- 2.渗透性强，快速渗透各种材料并固化成牢固的结合层；
- 3.柔性好，防止水泥或瓷砖胶收缩而导致空鼓脱落；
- 4.良好的耐高温抗冻融和优良的抗老化性；
- 5.耐强酸和强碱，可防止石材和瓷砖泛碱；
- 6.施工方便，大量节省单位造价；
- 7.无毒无味，绿色环保。

瓷砖粘结剂——基面处理

- 1.瓷砖或石材背面和墙面必须结实平整、干燥清洁、无胶模剂、灰浆、树脂油污灰尘。

2.对于空鼓、松脱的基面及凸出之物都先铲除，不平整基面应先用水泥砂浆修补妥当。

瓷砖粘结剂——参考用量

通常情况下 0.09kg/m²，实际用量根据基面不同平整度，干燥度，施工方式而有所不同，详情可咨询。

瓷砖粘结剂——施工操作

- 1.将瓷砖或石材背面朝上水平放置于地面，清除背面脱模剂、灰浆、树脂油污及灰尘等杂物。
- 2.用棕毛刷或小滚筒将强力瓷砖粘结剂均匀刷在瓷砖或石材背面，确保所有面积被涂刷。
- 3.将普通水泥（建议使用 PO52.5 标号水泥）搅拌成水泥净浆按照传统方式粘贴；或者使用瓷砖胶贴粘更佳。
- 4.强烈建议墙面同时涂刷强力瓷砖粘结剂，这样粘结力更强，防水效果更好，环保瓷砖粘结剂厂家，肯定不空鼓、不脱落。