



GUANGDONG YINYANG ENVIRONMENT-FRIENDLY NEW  
MATERIALS CO., LTD

广东银洋环保新材料有限公司

地址：广东省佛山市三水区乐平镇范湖经济开发区

电话：86-757-87366666 传真：86-757-87360388

银洋树脂  
YINYANG RESIN

版本：V-00.0 发出日期：2021年1月8日

## 银洋合成乳液WA-763

### 一、产品介绍：

WA-763是一种用特殊工艺引进特殊功能单体的低味、低 VOC的丙烯酸酯类共聚物。其具有配成的涂料具有较高的光泽，优异的耐水性，附着力成长快，耐酸耐碱和耐溶剂性能优异，硬度高，推荐使用于普通地坪漆、高性能金属面漆。

### 二、产品特性：

- 高光泽
- 优异的耐候性能
- 配漆适应性强
- 高硬度
- 优异的耐水性能
- 优异的耐溶剂性能

### 三、典型参数：

- 聚合物类型 ..... 丙烯酸酯类共聚物
- 外观 ..... 乳白带蓝液体
- 固体含量 ..... 47 ± 1.0 %
- 布氏粘度 ..... 100— 800厘泊 (#3/60rpm/25℃)
- pH 值 (25℃) ..... 7 —9
- 平均粒子直径 ..... 80-150 纳米
- 最低成膜温度 ..... 约 46℃

以上为典型数据，不应被视为规格，以具体COA为准。

### 四、产品安全性资料

请参阅此产品的物料安全数据资料。

### 五、贮存条件

产品贮存在密闭容器内，避免冷冻及高温，应在六个月内使用完。建议正常贮存温度在5-35℃。

**免责声明：**广东银洋环保新材料有限公司建议所有客户应根据本产品安全数据表（MSDS）的详细资料，对产品进行安全合理的操作。关于产品特性，应用，质量，安全性，产品规格，适销性，以及针对特定用途的适用性，本技术数据表中所涉及的内容仅供参考。无论在口头上、书面上或试验上所提供的技术意见仅作为基于诚意为客户提供指导性建议，我司不作任何保证。用户对我公司供应的产品有责任进行试验，以验证是否适合自己的工艺条件和用途。