

概述:

MODAREZ[®] X 080 为用于溶剂型和无溶剂涂料及油墨体系的中等分子量丙烯酸流平剂和底材润湿剂。

物化指标:

外观	清澈液体	
颜色	透明至微黄	
可保证的指标	指标	检测方法
Brookfield 粘度 (20℃ 时)	< 200	NFT 51210
其它信息		
不挥发物 (%)	55±2	S 8405

应用:

MODAREZ[®] X 080 :

- 强烈提高底材润湿性
- 优异的流平性
- 防止缩孔、桔皮、针孔等表面缺陷
- 具有脱气作用
- 不影响层间附着力
- 良好的相容性

与硅类和氟类助剂相比，**MODAREZ[®] X 080** 不稳泡、不降低光泽和不引起雾影。

由于具有良好的相容性，**MODAREZ[®] X 080** 可用于非常广泛的涂料和油墨配方体系，如：

- 双组分聚氨酯体系（丙烯酸树脂、醇酸树脂或聚酯树脂型）
- 双组分环氧体系
- 氨基烘烤型体系
- 气干型醇酸体系

添加方法/推荐用量:

可在生产过程的任何阶段加入。用量为总配方量的 0.3-1%，最佳用量应预先进行试验予以确定。

储存:

MODAREZ[®] X 080 应储存于干燥、阴凉的场所。

包装:

25kg/桶或 175kg/桶。