

LR-5816 水性改性醇酸树脂

一、产品简介：

LR-5816 是一款水性改性醇酸树脂，用于水性单组分自干金属防腐体系，如防腐底漆，底面合一防腐漆、醇酸磁漆，特别适用于对防锈性、耐候性、光泽有一定要求的场合。

二、产品特点：

1. 优异的干燥性，硬度增长快
2. 高光泽，丰满度好
3. 较佳的耐候性和耐盐雾(防腐)性能
4. 优异的机械稳定性，可参与颜填料研磨
5. 可与其他类型的水性树脂(如丙烯酸乳液、丙烯酸分散体及其他水溶性树脂)混拼使用

三、产品指标：

外观	浅黄色透明粘稠液体
固含量, wt%	75±2
pH 值	7.0-9.0
粘度(30℃), mPa · s	15000-45000

四、包装贮存：

200 公斤/桶，请置于避光、阴凉干燥处，温度应该在 5-30℃，保持包装完整，本产品自生产日期起保质期为六个月，超过六个月后建议在使用前进行性能评估。本产品需严格保护，免受霜冻，打开包装后，建议一次性用完。

敬请注意：

以上资料及数据仅供参考，并不构成本公司承担法律责任的保证或陈述。此资料及数据是采用我们在实验室所进行的试验所得出的经验，在使用此资料时，您有必要自行确定最为合适的配方、工艺及控制方法，确保满足您产品的一致性及品质需要。