



# 水性蓝色色片 EC-WA7156

## 产品技术说明书

### 产品组成信息:

颜料组分: 有机颜料蓝15, 含量60%  
树脂组分: 碱性水/醇溶性丙烯酸树脂, 含量40%

### 物理特性:

外观形态: 固体颗粒  
外观颜色: (红相) 蓝色  
气 味: 轻微树脂味

原色示例



### 颜色牢度特性:

耐热温度: 260°C  
耐光牢度 (1~8级): 8级  
耐候牢度 (1~5级): 5级  
耐迁移性 (1~5级): 5级  
颜料耐溶剂及化学物质牢度特性 (1~5级)

冲淡色示例



乙醇:	5	DOP:	5
甲苯:	5	水:	5
乙酸乙酯:	5	酸 (2% 盐酸):	5
丁酮:	5	碱 (2% 烧碱):	5

### 产品应用:

水性工业漆 (汽车漆除外):   
铝箔用印刷油墨:   
PVC水性墨:   
包装水性墨:  (注: ○: 可以使用; ◎: 推荐使用)

### 产品特性:

颜料粒径极小且粒径分布范围窄, 高光, 颜色鲜明, 透明性好。应用在涂料油墨中展色性高, 抗絮凝; 制备的涂料油墨产品没有气味且对印刷设备没有腐蚀性破坏。