

产品特性



本产品是非离子型环氧分散体，可以搭配多元胺类固化剂制备双组份常温固化涂料，具有以下特点：

- 粒径细、均匀，单峰分布
- 常温自干，表干和实干速度快
- 纯环氧分散体，光泽高，硬度高
- 树脂通透，泛蓝光
- 可研磨、储存稳定
- 环氧基团密集，耐腐蚀和耐盐雾性能好

应用范围

适用于一般工业防腐及重防腐，环氧地坪，水泥砂浆等应用领域。

技术指标



外观 Appearance	-----	乳白泛蓝光液体
粘度 Viscosity	-----	260-2800 CPS
固含量 Solid content	-----	50±2 (%)
环氧当量 Epoxy equivalent	-----	900-1060 (g/mol)
粒径 Particle size	-----	300-600 (nm)

储存条件

产品应在5-40° C通风干燥的库房内存放，存储期为12个月。原包装打开后，避免长时间与空气接触，以免影响产品质量。

注：本产品基于最佳试验应用条件下的结果，我们不对客户使用性能及正确性负责。本产品信息仅仅作为客户选择的一个参考和指导，客户在使用前务必做充分的测试评估。

地址:四川省成都市邛崃羊安工业区
 电话/Tel: 028-62558388 传真/Fax: 028-62558386
 E-mail : xiaoshou@bogao.com.cn Http://: www.bogao.com.cn



水性环氧乳液
 Waterborne Epoxy
 Emulsion

BG-WE6160N