

## 产品特性

本产品是改性的非离子型分散体，可以搭配多元胺类固化剂制备双组份常温固化涂料

- 适用期长
- 漆膜柔韧，附着力好，光泽高
- 可研磨、储存稳定，低温稳定性好
- 适合于有烘烤条件的生产环境，或常温自干
- 环氧基团密集，耐腐蚀，耐盐雾性能好

## 应用范围

适用于一般工业防腐及重防腐，风电涂料，工程机械涂料，散热器涂料，汽车传动轴涂料等应用领域

## 技术指标

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 外观 Appearance         | 乳白泛蓝光液体        |
| 粘度 Viscosity          | 300-2800CPS    |
| 固体份% Solid content    | 50±2           |
| 粒径 particle size      | 300-800 (nm)   |
| 环氧当量 Epoxy equivalent | 930±80 (g/mol) |

## 储存条件

产品应在5-40° C通风干燥的库房内存放，存储期为12个月。原包装打开后，避免长时间与空气接触，以免影响产品质量。

注：本产品基于最佳试验应用条件下的结果，我们不对客户使用性能及正确性负责。本产品信息仅仅作为客户选择的一个参考和指导，客户在使用前务必做充分的测试评估。

水性环氧乳液  
Waterborne Epoxy  
Resin Emulsion

**BG-WE6180**

博高合成材料有限公司