

消泡剂 HF3019 技术说明书

推荐用于无溶剂辐射固化木器漆、工业漆、油墨等体系消泡

产品信息

主要成分

100%活性成分的高分子破泡聚合物，不含有机硅

物性参数

外观	无色液体
密度	约 0.90-0.95 g/ml, 20°C
有效成份	>99.0%

备注：此数据页给出的数据只是典型数值，并非产品的技术指标。

应用领域

推荐用量

添加量根据不同使用体系加量不同，一般对总量 0.1-1.0%。HF3019 必须
在高剪切力下与体系混合均匀，从而确保助剂得到良好分散，否则可能出现缺
陷。

以上添加量仅供参考，最佳添加量需经过一系列实验确定。

特点介绍

HF3019 特别适用于无溶剂辐射固化 UV 和 EB 涂料体系、印刷油墨和罩光
油等体系消泡。其消泡能力强，对填料、颜料、蜡助剂和消光粉没有负面影响，
不影响体系透明度。

鞍山辉虹新材料化工有限公司

Anshan Huihong New Material Chemical Co., Ltd.

HF3019 也可推荐用于无溶剂辐射固化胶黏剂，也可用于反应型聚氨酯热熔胶，不会影响胶黏剂的粘结力。它可以防止反应型聚氨酯热熔胶生产过程中产生起泡，可在高粘度体系明显缩短脱气过程，从而提高生产效率。

贮存及包装

HF3019 应该储存在阴凉干燥的地方。当保存在未开封的原装容器内时，从生产日期起保质期为 2 年。

净重 25kg、200kg 衬塑铁桶包装。净重 1000kg 的 IBC 桶包装。

以上信息是基于我们目前掌握的知识和经验及获得的最准确的数据编制而成，仅描述了我们产品性能，但不从法律意义上对产品性能担保，我们不能保证、明示或暗示所有数据的可靠性，也不承担采用上述信息所产生的相应的法律责任。我们建议先对我们的产品做测试来确定其能否达到您预期的使用效果。用户使用本产品时应自行调查上述信息的适用性和准确性。

