



## 防闪锈剂 TY96

### 产品概述:

防闪锈剂 TY96 是由有机聚合物和无机盐复配而成的高效锈蚀抑制剂，对于不同的基材均有一定的闪锈抑制作用，适用于铁、铸铁、碳钢、合金钢、埋弧焊缝等各种金属基材，与涂料体系兼容性好，是一款高效通用型防闪锈剂，不影响涂料的干燥速度和涂料对基材的附着力，并能提高涂料的防锈性能

### 技术参数:

序号	项 目	单 位	指 标
1	外观	—	浅黄色液体
2	PH 值	—	10.0-11.0
3	粘度	mpa·s	< 200
4	密度	g/cm <sup>3</sup>	1.05-1.20

### 产品特性:

- 能有效抑制涂料在铁质基材上干燥过程中出现的闪锈现象，适用于多种基材
- 能与腐蚀介质中的金属离子作用，生成不溶性聚合物，覆于金属表面，抑制金属电化学腐蚀
- 较低的添加量，优异的防闪锈性能
- 适用于水性丙烯酸、水性醇酸树脂、双组分水性环氧等不同的体系中

### 使用方法:

- 建议在水性漆制备的最后阶段添加
- 解决闪锈问题建议添加量为总配方 0.1-1%
- 抑制焊缝、铸铁、碳钢的闪锈，建议添加量为 1%-2%

### 包装规格:

塑料桶，净重 25kg。

IBC 吨桶，净重 1000 kg。

### 储存&运输:

理想温度条件：0 至 30° C。

暴露：避免直接暴露在阳光下。

有效期：在上述储存条件下，在其原始封闭桶中保存 2 年。

随着时间的推移，产品的颜色可能会变深，但不会改变其性能。按非危险品运输。



地址：青岛市通济办事处闫家岭工业园海尔路

电话：0532-82525168 传真：0532-82505322

网址：<http://www.qdenze.com>

技术服务：18653288016