

BG-WE6180 环氧乳液

本产品是改性的非离子型环氧分散体，可以搭配多元胺类固化剂制备双组份常温固化涂料，适用于一般工业防腐及重防腐，环氧地坪，水泥砂浆等应用领域。

特 点:

- 适用期长;
- 漆膜柔韧，附着力好，光泽高;
- 可研磨、储存稳定，低温稳定性好;
- 适合于有烘烤条件的生产环境，或常温自干;
- 环氧基团密集，耐腐蚀，耐盐雾性能好。

技术参数:

外观	乳白泛蓝光液体
粘度 (CPS)	300-2800
环氧当量 (g/mol)	930±80
固体份 (%)	50±2
粒径 (nm)	300-800

包 装:

储 存:

本产品应在 5-40°C 通风干燥的库房内存放，储存期为 12 个月。原包装打开后，避免长时间与空气接触，以免影响产品质量。

注：本产品基于最佳试验应用条件下的结果，我们不对客户使用性能及正确性负责。本产品信息仅作为客户选择的一个参考和指导，客户在使用前务必做充分的测试评估。

佛山顺德国精合成材料有限公司，成都博高合成材料有限公司

顺德国精：电话/Tel: 0757-26332301 传真/Fax: 0757-25332244

成都博高：电话/Tel: 028-62558388 传真/Fax: 028-62558386