



## TL-50501A50 石蜡乳液

### 【应用领域】

- ★ 水性涂料、水性漆、水性光油、水性油墨
- ★ 纸制品润滑剂、剥离剂、防水剂、施胶剂
- ★ 水性体系防粘剂
- ★ 热敏纸

### 【技术指标】

|           |         |          |         |
|-----------|---------|----------|---------|
| 外 观       | 淡白色乳液   | 乳 化 体 系  | 非离子     |
| 固 含 量 (%) | 50 ± 1% | PH 值     | 5.0-7.0 |
| 平均粒径 (μm) | ≤0.2    | 固体蜡熔点 °C | 58      |
| 化 学 成 分   | 石蜡      |          |         |

### 【性能特点】

应用于水性涂层中的高效表面疏水剂、防粘剂，能够显著降低涂膜的表面张力；在涂膜的干燥过程中能够迁移到涂层的表面形成保护薄膜，产生良好的拨水及防粘效果。本品非离子体系，耐酸碱，与树脂乳液复配稳定性好适用于高光体系。

### 【用 途】

1. 水性漆（金属漆、木器漆、塑料漆等）、水性涂料、水性油墨的理想防水剂、防粘剂，能提供荷叶般拒水效果。同时在抗摩擦，抗划伤，增加光泽度等方面也有一定效果。
2. 纺织品防水整理，并可在印花浆料中应用。
3. 纸制品防水剂、施胶剂、防粘剂等。尤其在果袋纸上应用。

### 【注意事项】

1. 密闭、阴凉放置，注意防冻。
2. 在室温下原包装的保质期为六个月。一旦容器打开，建议短时期内使用完。
3. 为保证产品的均一性，请于使用前摇匀，建议使用前过滤产品。
4. 在与树脂、溶剂及其他物质混合时请预先试用其适应性，尤其要考虑 PH 值。一般推荐在混配过程最后加入蜡乳液。
5. 本说明供参考使用，不具任何保证性质。

龙口市易久化工科技有限公司依托北京化工大学技术支持，致力于各种蜡乳液和助剂等精细化学品的研发、生产和经营。公司拥有资深的研发团队、先进的生产设备工艺、严格的质保体系和专业的技术服务队伍。多年来各系列产品深得客户好评。

地址：山东省龙口市黄城遇家工业园

电话：0535-8529786

传真：0535-843088

技术支持：13963836616

网址：<http://www.19chem.cn/>

珠三角地区仓库：东莞市南城区华博物流中心 C 栋 17/18 档

长三角地区仓库：江苏省无锡市锡山区东亭镇团结中路 50 号