

概述

PROX[®]-AMINE NP 9159 GL 是一种非离子型高密度聚乙烯蜡乳液。

产品描述

外观	乳液	
颜色	奶油色	
可保证的指标	标准	方法
固含/ %	20 ± 1	S 9613
pH (供应形式)	7,5 ± 1	NFT 01013

应用

PROX[®]-AMINE NP 9159 GL 是一种用于水性涂料的非离子型高密度聚乙烯蜡乳液，可提高耐磨性和润滑性能。由于其化学结构和极性，PROX[®]-AMINE NP 9159 GL 与水性装饰和工业涂料中使用的大多数常用基体树脂兼容。高密度的特性使其可用于水性工业烤漆，流动性好的特性使其易于融入体系中。加入到涂料中，可获得以下特性：

- 提高耐磨性；
- 提高清爽和润滑性能；
- 提供柔软和平滑的表面。

用法及推荐用量

PROX[®]-AMINE NP 9159 GL 可在生产过程的任何阶段添加，由于它流动性好，可以在生产结束阶段加入。

推荐添加量：基于总配方的 1 % 到 4 %（供应形式）

贮存条件

PROX[®]-AMINE NP 9159 GL 应储存在阴凉干燥的地方，并避免霜冻。在原始未开封的容器中，在20°C条件下可以稳定保存六个月。

包装

PROX[®]-AMINE NP 9159 GL 以120 kg/桶的形式供应，也可以根据客户要求包装。

※以上资料基于现有知识编纂，惟不做保证。