



水性固化剂 EDL-8652 产品说明书

EDL特殊化学品

版本: CO

文件号: POM-0323

发行: 伊德尔 2020/09

化学组成

非危化品

水性脂肪族异氰酸酯

主要物理数据

有效成份	≥99.5%	外观	无色透明液体
密度	1.161± 0.005 (g/cm ³ , 25°C)	NCO%	20.5-21.5

作用与特性

- ◆ 可用于水性双组份聚氨酯涂料, 尤其适合高光低雾体系, 耐黄变
- ◆ 能显著提高水性涂料漆膜交联密度, 提升耐水、耐化、耐醇性能
- ◆ 反应活性较快, 具有快干、硬度提升快特点, 搭配我司环保型催干剂8653, 具有更佳效果
- ◆ 亲水性、手搅性一般, 使用时建议预稀释添加并上机分散使用

添加量与使用方法

适用于水性丙烯酸、聚氨酯双组分涂料体系

按照树脂羟值%计算添加固化剂量, 施工时用醇醚10-20%预开稀后添加到水性涂料中高速分散搅匀后可使用, 最佳使用时间4小时。

特别提醒: 以上资料为本公司试验中所得, 仅供参考, 不构成本公司承担法律责任的陈述或保证, 用户应根据自身条件和要求进行试验应用。本公司有权对自己的产品进行改进, 其规格若有任何改动, 恕不提前通知。

包装: 1/5/25/200公斤/桶 (请认准EDL注册商标及商标号: *ZC3611968SL*)

储存: 远离热源、火源, 避光、通风保存

保质期: 六个月

广州致辉精化股份有限公司

地址: 广东省广州番禺区番禺大道北 555 号天安科技园总部中心 15 号楼 506

电话: (020) 39211598

传真: (020) 39211599

全国统一咨询电话: 13903011334

网址: <http://www.zhi-hui.com>

电子信箱: info@zhi-hui.com