



分散剂 EDL-4376 产品说明书 (TDS)

EDL特殊化学品

版本: CO

文件号: POM-0357

发行: 伊德尔 2022/7

化学组成

非危化品

高分子型聚合物

主要物理数据

有效成份	100%	密度	1010±0.050(g/cm ³ ,25℃)
外观	黄色透明液体	折光率	1.4130±0.0100 (25℃)

作用与特性

- ◆ 具有嵌段的多种锚式基团，避免絮凝，从而防止浮色发花；
- ◆ 尤其适用稳定酸性和中性炭黑，适用高固颜填料体系；
- ◆ 和大部分树脂混溶性良好，不含增塑剂；
- ◆ 降粘好，可用于各种溶剂型、无溶剂、胶黏剂体系，对各种颜料分散效果优异。

适用体系

各种油性涂料、胶黏剂、PVC塑料、色母料等

添加量与使用方法

炭黑15~50wt； 钛白粉的1~3wt； 有机颜料的10~25wt 无机颜料的5~10wt。

无树脂磨浆应先将溶剂和分散剂预混合，再将颜料加入。

特别提醒：以上资料为本公司试验中所得，仅供参考，不构成本公司承担法律责任的陈述或保证，用户应根据自身条件和

要求进行试验应用。本公司有权对自己的产品进行改进，其规格若有任何改动，恕不提前通知。

包装：25/180公斤/塑料桶（请认准EDL注册商标及商标号：*ZC3611968SL*）

储存：远离热源、火源，5~35℃温度阴凉干燥处避光保存

保质期：1年

广州致辉精化股份有限公司

地址：广东省广州番禺区番禺大道北 555 号天安科技园总部中心 15 号楼 506

电话：（020）39211598

传真：（020）39211599

全国统一咨询电话：13903011334

网址：<http://www.zhi-hui.com>

电子信箱：info@zhi-hui.com

