



银洋合成乳液 YS-8211DG

(苯乙烯 / 丙烯酸酯类共聚物)

一、产品介绍：

银洋合成乳液 YS-8211DG 是一种苯乙烯 / 丙烯酸酯类合成乳液。产品主要设计应用于水泥基墙体界面剂，其具有良好的渗透性，与水泥相容性好等特点。

YS-8211DG 采用最新的乳液聚合技术，有效地控制了聚合物的分子量和功能基团的分布，使乳液拥有优异的分散性和耐水性，与水泥相容性好，易分散。

二、产品特性：

- 不含 APEO
- 良好的渗透性
- 优异的水泥相容性
- 优异的粘结性能
- 优异的耐水、耐碱性能

三、典型特性：

- 聚合物类型..... 苯乙烯 / 丙烯酸酯类共聚物
- 外观..... 乳状白色液体
- 固体含量..... 47-49 %
- 布氏粘度..... 0-100 厘泊 (1#/60rpm / 25°C)
- PH 值 (25°C) 7.0- 9.0
- 平均粒子直径..... 0.20 - 0.40 微米
- 离子性..... 阴离子
- 钙离子稳定性..... 良好
- 机械稳定性..... 良好

四、产品安全性资料：

请参阅此产品的物料安全单张。



**GUANGDONG YINYANG ENVIRONMENT-FRIENDLY
NEW MATERIALS CO., LTD**

广东银洋环保新材料有限公司

地址：广东省佛山市三水区乐平镇范湖经济开发区

电话：86-757-87366666 传真：86-757-87360388

版本：V-01.0

发出日期：2021年7月18日

五、贮存条件：

产品贮存在密闭容器内，避免冷冻及高温，在有可能的情况下，应在六个月内使用。建议正常贮存温度在 10-35℃。