



江西省龙海化工有限公司  
Longhai Chemical CO., LTD.

## 产品技术数据

# 2537 蜡浆

版本号：08.01.2022

产品类型	聚乙烯蜡浆	
产品特点	<ul style="list-style-type: none"><li>• 手感细腻，透明度好。</li><li>• 通用性耐磨蜡浆</li><li>• 高抗刮伤</li><li>• 易分散，高光泽</li></ul>	
典型应用	推荐该产品应用于卷钢、印铁、工业漆。	
用法	该产品在各个阶段加入均可，加入后分散均匀。	
添加量	该产品的推荐添加量（按总配方量计）为 1.0~5.0%，请根据不同实际需求，选择最佳添加量。	
技术数据	外观	白色液体
	有效份	19%
	密度	0.88-0.92 (g/cm <sup>3</sup> )
	粒径	小于 10 μm
	溶剂	XYL
包装和贮存	该产品用 25kg 铁桶包装，存放在干燥阴凉处。该产品的贮存期为 12 个月，此后，使用该产品前应进行检验。	
法规条例	所有组分与美国 TSCA 和欧洲 EINECS 上所列的条例相符，安全环保，符合欧盟最新环保法规要求。欲了解更多的信息，请与龙海化工有限公司联系。	

本说明书中的信息及资料只作为给用户的技术指南，可供客户参考，但不能提供保证。上述数据只包括产品的典型技术数据，详细的技术数据可向本公司客户服务部索取。本版本取代过去的版本。  
“龙海蜡助剂”是龙海公司的注册商标。