



江西省龙海化工有限公司
Longhai Chemical CO., LTD.

产品技术数据

6820 蜡浆

版本号: 08.01.2022

产品类型	多功能增硬手感剂	
产品特点	<ul style="list-style-type: none">• 降低表面摩擦系数• 重涂性和层间密着性比有机硅好很多。• 适合用于高固成份的涂料。• 增强滑度、耐刮性和抗回粘性	
典型应用	推荐该产品应用于烤漆、木漆、塑胶漆。	
用法	该产品在各个阶段加入均可，加入后分散均匀。	
添加量	该产品的推荐添加量（按总配方量计）为： <ul style="list-style-type: none">• 消泡 0.2%• 流平 0.4~0.8%• 润滑/抗回粘 3.0% 请根据不同实际需求，选择最佳添加量。	
技术数据	外观	无色透明液体
	有效份	100%
	密度	0.85 (g/cm ³)
	沸点	> 316°C
包装和贮存	该产品用 25kg 塑料桶包装，存放在干燥阴凉处。该产品的贮存期为 12 个月，此后，使用该产品前应进行检验。	
法规条例	所有组分与美国 TSCA 和欧洲 EINECS 上所列的条例相符，安全环保，符合欧盟最新环保法规要求。欲了解更多的信息，请与龙海化工有限公司联系。	

本说明书中的信息及资料只作为给用户的技术指南，可供客户参考，但不能提供保证。
上述数据只包括产品的典型技术数据，详细的技术数据可向本公司客户服务部索取。
本版本取代过去的版本。

“龙海蜡助剂”是龙海公司的注册商标。