



# 水性爽滑手感助剂 EDL-8251 产品说明书

EDL特殊化学品

版本：CO

文件号：POM-W0036

修订日期：伊德尔2023/07

最初编制日期：伊德尔 2022/05

## 化学组成

非危化品

水性改性有机硅聚合物

## 主要物理数据

有效成份 40-44%

外观 雾状半透液体

pH值 6-7

## 作用与特性

- ◆ 高效相容性，不影响光泽，可用于水性自干、烘烤涂料体系；
- ◆ 出色爽滑手感，可用于皮革、纸张、塑胶、金属的水性光油；
- ◆ 增强漆膜硬度，抗划伤，耐磨，防水，抗粘防污；
- ◆ 无刺激性气味。

## 添加量与使用方法

适用于水性丙烯酸、聚氨酯自干、低温烘烤体系，水溶性丙烯酸、聚酯、环氧、氨基烤漆体系；

推荐添加量0.1-0.5%wt，开盖时先搅拌均匀，用水1：1-10开稀后加到水性涂料中高速分散搅匀即可；

若加入量较大时出现缩油，可以搭配我司EDL-8053高效润湿剂解决，添加量0.5-2.0%wt。

**特别提醒：**以上资料为本公司试验中所得，仅供参考，不构成本公司承担法律责任的陈述或保证，用户应根据自身条件和要求进行试验应用。本公司有权对自己的产品进行改进，其规格若有任何改动，恕不提前通知。

**包装：**5/25/50/180公斤/塑料桶（请认准EDL注册商标及商标号：\*ZC3611968SL\*）

**储存：**远离热源、火源，避光、通风保存

**保质期：**六个月

广州致辉精化股份有限公司

地址：广东省广州番禺区番禺大道北 555 号天安科技园总部中心 15 号楼 506

电话：（020）39211598

传真：（020）39211599

全国统一咨询电话：139 0301 1334

网址：<http://www.zhi-hui.com>

电子信箱：[info@zhi-hui.com](mailto:info@zhi-hui.com)