

# YWA2007

## 水溶性丙烯酸树脂

### 特性

- 1、硬度好
- 2、光泽高
- 3、玻璃密着性强
- 4、耐水及耐醇性优异

### 用途

适用于水性玻璃烤漆以及酒瓶漆。

### 性质

特性	数值	单位
组份	水溶性丙烯酸树脂	
外观	浅黄色透明粘稠液体	
固体份	60±2	%
黏度	10000-40000	mPa.s/25°C
酸值	40-60	mgKOH/g

### 储存说明

在原包装完好的情况下,在发货后于 20°C 可以保存 6 个月。推荐的储存温度范围是 5°C-30°C。如果受冻或者温度超过 30°C,则有可能影响该产品的黏度、平均粒径并最终可能导致沉淀或者结块。如果受细菌、真菌或藻类污染,则会对产品造成不可逆的影响。

### 包装规格

20kg/桶; 50kg/桶; 200kg/桶

### 安全

本产品含溶剂,必须做好防护措施,小心操作,避免接触皮肤与眼睛,其它详细资料请参考物质安全说明书。

以上资料系经试验所得,仅供参考,不作任何保证之用。鉴于树脂功能的局限性及用户要求的多样性,若使用本公司产品,使用前请按自身的要求严格试验树脂的适应性及最终产品的稳定性。

版本: 2021-12-03