



江西省龙海化工有限公司  
Longhai Chemical CO., LTD.

## 产品技术数据

# 370 水性助剂

版本号: 08.01.2022

产品类型	水性聚合物乳液	
产品特点	<ul style="list-style-type: none"><li>• 提高漆膜附着力</li><li>• 能提高乳液耐酒精擦洗性、耐碱性</li><li>• 能与水性体系有良好的稳定性与兼容性</li></ul>	
典型应用	推荐该产品用于水性工业漆、印花涂料，油墨。	
用法	该产品在各个阶段加入均可，加入后分散均匀。	
添加量	该产品的推荐添加量（按总配方量计）为 3-8%，请根据不同实际需求，选择最佳添加量。	
技术数据	外观	白色液体
	有效份	40%
	密度	0.95-1.05 (g/cm <sup>3</sup> )
	pH	5-7
包装和贮存	该产品用 50kg 塑料桶包装，存放在干燥阴凉处。自交货之日起，该产品的贮存期为 12 个月，此后，使用该产品前应进行检验。	
法规条例	所有组分与美国 TSCA 和欧洲 EINECS 上所列的条例相符，安全环保，符合欧盟最新环保法规要求。欲了解更多的信息，请与龙海化工有限公司联系。	

本说明书中的信息及资料只作为给用户的技术指南，可供客户参考，但不能提供保证。上述数据只包括产品的典型技术数据，详细的技术数据可向本公司客户服务部索取。本版本取代过去的版本。  
“龙海蜡助剂”是龙海公司的注册商标。