

消泡剂 HF3021 技术说明书

特别适合 UV 树脂体系的消泡，消泡能力较强，不影响体系透明度

产品信息

主要成分

80%有效成分的高分子量可控聚合物型消泡剂

物性参数

外观	无色至微黄色粘稠液体
有效成份	78.0%~82.0%

备注：此数据页给出的数据只是典型数值，并非产品的技术指标。

应用领域

推荐用量

添加量根据不同使用体系加量不同，一般对总量 0.1-1.0%，可在生产的任何阶段加入。

以上添加量仅供参考，最佳添加量需经过一系列实验确定。

特点介绍

HF3021 适用于无溶剂 UV 体系的底漆和罩光清漆消泡，不影响体系透明度。

HF3021 在推荐的添加量范围内，一般不会造成缩孔。

鞍山辉虹新材料化工有限公司

Anshan Huihong New Material Chemical Co., Ltd.

HF3021 是专为 UV 体系开发的可控聚合型的高分子类消泡剂，独特的单体选择和很窄的分子量分布，可以在 UV 体系既保证消泡能力又不影响体系的相容性。

贮存及包装

HF3021 应该储存在阴凉干燥的地方。当保存在未开封的原装容器内时，从生产日期起保质期为 2 年。

净重 25kg、200kg 衬塑铁桶包装。净重 1000kg 的 IBC 桶包装。

以上信息是基于我们目前掌握的知识和经验及获得的最准确的数据编制而成，仅描述了我们产品性能，但不从法律意义上对产品性能担保，我们不能保证、明示或暗示所有数据的可靠性，也不承担采用上述信息所产生的相应的法律责任。我们建议先对我们的产品做测试来确定其能否达到您预期的使用效果。用户使用本产品时应自行调查上述信息的适用性和准确性。

