



# 烤漆密着剂 EDL-6038 产品说明书 (TDS)

EDL特殊化学品

版本: CO

文件号: POM-0133

修订日期: 2023年3月15日

最初发行日期: 2018年1月20日

## 化学组成

危化品

特殊官能团高分子化合物

## 主要物理数据

有效成份	80~83%	密度	1.060±0.050 (g/cm <sup>3</sup> , 25°C)
外观	无色至微黄色透明液体	折光率	1.4780±0.0050 (25°C)

## 作用与特性

- ◆本品可以增加漆膜对底材的附着力;
- ◆本品可水性、油性涂料通用;
- ◆增加难以附着的金属表面, 对玻璃底材亦有极佳的效果。

## 适用体系

油性醇酸、丙烯酸、聚酯、氨基烘漆、气干系统

可用于水性体系

## 添加量与使用方法

参考用量: 全量1-3%wt, 可在任何阶段加入; 注意搅拌均匀。

**特别提醒:** 以上资料为本公司试验中所得, 仅供参考, 不构成本公司承担法律责任的陈述或保证, 用户应根据自身条件和要求进行试验应用。本公司有权对自己的产品进行改进, 其规格若有任何改动, 恕不提前通知。

**包装:** 25/180公斤/塑料桶 (请认准EDL注册商标及商标号: \*ZC3611968SL\*)

**储存:** 远离热源、火源, 避光保存

**保质期:** 2年

广州致辉精化股份有限公司

地址: 广东省广州番禺区番禺大道北 555 号天安科技园总部中心 15 号楼 506

电话: (020) 39211598

传真: (020) 39211599

全国统一咨询电话: 13903011334

网址: <http://www.zhi-hui.com>

电子信箱: [info@zhi-hui.com](mailto:info@zhi-hui.com)