



## HL-83 水性 PP 树脂

是一种纯水溶性，广泛应用于水墨、地板涂料、纯水溶性硝基漆、促进提升主材树脂附着力、增加润湿度，做到自然快速表干，改善干燥后的涂层表面的光爽度。

提高水性涂料和水性印刷油墨在丙烯酸和苯乙烯共聚物类的相溶性。降低水墨的分层系数，适合金属、塑料膜 PP、PVC、PPO、OPP、PE 的凹版印刷水墨、地板光漆、水漆等材质，在黏合力方面具有环保性和鲜明的优势。

### [性质]

外观：棕色  
软化点：140-158  
比重：1.05  
酸值：198-208  
粘度：80-120

### [用途]

醇、氨溶、水性墨：水性凹版系列塑料水墨、金属墨、水性涂料、水性漆  
溶解性：醇类、脂类、酮类、水性碱溶  
兼溶性：聚氨脂、硝化棉、丙烯酸树脂等

[添加量] 5-10%

[包装] 25KG/桶

以上资料仅供参考, 本公司不作任何法律承诺及任何责任, 请贵司先行实验后选择使用.

地址：广州市黄埔区萝岗奥园广场 H2 栋 1021-1022

邮编：510660

电话：020-82795892、82795895

传真：020-82795895

网址：<http://xy-ce.com>