



OR

版本 1.1

修订日期: 2021-12-11

水可分散型异氰酸酯固化剂 Houxian®380

产品特点

Houxian®380是一款以 1,6-亚甲基二异氰酸酯 (HDI) 为基础的亲水脂肪族聚异氰酸酯固化剂，与羟基丙烯酸树脂的相容性好。

该固化剂特点：适用期长，干速快，硬度爬升迅速，耐候性能极佳，高光泽高丰满度，适应工业涂料。

性能指标

- 外观：无色至淡黄色透明液体
- 固含量/wt% 90±1
- NCO 含量/wt%: 17.0±1
- 粘度 (25°C ,cps) : 500-5000

建议使用方法

- 开罐后尽快用完或密封保存，否则会与空气中水气反应，影响漆膜性能。

注意事项

- 请置于避光、阴凉干燥处，储存温度应该在 5-30°C ，保持包装完整。
- 本产品自生产日期起保质期为六个月，超过六个月后建议在使用前进行性能评估。
- 本产品需严格保护，避免接触水气，打开包装后，建议一次性用完。

免责条款

- 本产品说明书中所提供之资料和数据乃根据本公司的研究和实验以及本公司的主观标准确定，由于实验条件和未掌握的客观情况的变化，本说明书仅作参考不作任何保证和承诺，客户使用本品前应当自行检测本品是否适用，本公司不因本说明书承担用户使用本品的损失和风险。

广东花果山环保科技有限公司

地址：佛山市顺德区杏坛镇高赞村委会二环路 8 号顺德智富园 15 栋 504

网址：www.gd-hgs.com

电话：0757-23660729

传真：0757-23660729