

产品说明书

DESCRIPTION / 概述

Uahard 3597B

Uahard 3597B 是IPDI型水可分散型异氰酸酯，不含二甲苯，完全环保。适用于双组份水性聚氨酯涂料用的水性固化剂，可室温固化水性羟基树脂。拥有很长的适用期，表干速度快，且具有较好的丰满度、光泽和硬度。

TECHNICAL SPECIFICATIONS / 技术指标

外观	微黄透明液体	离子类型	阴非离子
固含, %	68-70	NCO含量(供应型式) / %	9.0 ± 0.5
粘度. MPA. S / 25°C	200-1000	溶剂	NBAC / PGDA

TYPICAL CHARACTERISTICS / 特点

光泽高，丰满度好，硬度高。交联密度高，良好的抗划伤性。拥有很长的适用期，表干速度快。

APPLICATION GUIDELINES / 应用指南

双组份水性工业漆，木器漆和地坪漆树脂的交联剂。

OPERATION INSTRUCTION / 使用说明

- ① 可以与疏水性固化剂拼用，提高漆膜厚度，不起泡
- ② 需要稀释储存时，溶剂不能含羟基且需要聚氨酯级，需要加 0.2-0.5%脱水剂
- ③ 固化剂与漆混合之后，施工温度越高，活化期越短，在特定时间内要用完

PACKING AND STORAGE / 包装与储存

20kg, 200kg;
储存在 5-30°C环境中，未开盖情况下，储存期为六个月
高温或者长时间接触空气会缩短保质期

The information contained in this document is based on trials carried out by our Technical centers and data selected from literature, but shall in no event be held or constitute or imply any warranty or undertaking, expressed or implied, or commitment on our part. Our formal specifications define the limit of our commitment. No liability whatever can be accepted by Copolymerline with regard to the handling, processing or use of the product or products concerned which must in all cases be employed in accordance with all relevant laws and/or regulations in force in the country or countries concerned.

黄山联固新材料科技有限公司

总 部：广州市黄埔区伴河路96号易博士大厦2栋401室
广州研发中心：广州市黄埔区伴河路96号易博士大厦2栋308-310室
上海研发中心：上海市松江区江田东路185号智汇科创园9号410室、507室和511室
工 厂：安徽省黄山市歙县循环经济园区