

宁波维楷化学有限公司

浙江省宁波市象山县城东工业区闻涛路 52 号

TEL:0574-65001108 FAX:0574-65001100

WK6550 透明粉丙烯酸树脂

产品描述

WK6550 是一种热固性透明粉末涂料的 GMA 丙烯酸树脂，主要用于汽车面漆、汽车轮毂、太阳能面板及其他高耐候产品。

主要特性

- 极强的耐候性、耐腐蚀性
- 高透明度高流平

技术指标

项目名称	技术指标	测试方法
外观	无色透明固体	目测
软化点 (°C)	100-110	GB/T 9284
固含量 (%)	≥99.0	GB/T 1725
环氧当量 (g/mol)	510-560	GB/T 4612

推荐配方

编号	材料名称	供应商	功能	用量
1	WK6550	维楷化学	GMA 树脂	415
2	DDDA	--	固化剂	83
3	安息香	维楷化学	消泡剂	2
总计				500

使用方法

- WK6550 与 DDDA 的固化比例为 4:1~5:1，具体请根据实际应用确定。
- WK6550 内含流平剂，配方中无需另加流平剂。
- 推荐挤出温度：I 区：60-70°C，II 区：110-120°C；固化条件：170°C/20min。

包装与贮存

PE袋包装，每袋净重 20 kg。
置于阴凉干燥处，远离热源，隔绝火种。