



TYS-100W 消光剂

简述

TYS-100W 是我们公司专门为水基体系开发的一种水性消光剂。与传统的消光剂不同，它极易添加和分散于水性体系中，减小泡沫生成。

典型性质（不代表产品指标）

含量 ≥%	平均粒径 μm	吸油值 g/100g≥	孔隙率 ml/g≥	表面处理
99	5.3-6.3	150	1.2	无

特性和优点

- 赋予漆膜杰出的透明度和手感
- 良好的分散性
- 减少泡沫生成
- 防沉性好

应用范围

适用于水性木器涂料，水性皮革涂料，一般水性工业涂料。

使用方法

- 建议添加量 5-7%(总配方)
- 由于不同的配方和条件，建议用户在使用前通过实验以确定最佳使用量。

包装规格

10kg/袋

注意事项

- 建议客户在装卸、使用和运输过程中，采取必要措施，避免粉尘飞扬。
- 建议堆放高度不超过 10 层，受挤压会影响产品的分散性，请适当延长分散时间。
- 建议使用时，开包即用，避免因受潮影响使用效果。

(本说明仅供参考。客户在使用本公司产品前应先测试以达到最佳使用效果，我们所提供的使用建议不得当作侵犯任何专利权的导因。)