

L-6905C-10 抗污、耐钢丝绒 UV 树脂

〔特性〕 L-6905C-10 氟碳改性 UV 树脂，具有耐钢丝绒、加硬耐磨、抗涂鸦、抗指纹效果等效果，具有高透明性、硬度高、坚韧性，硬而不脆等点。

〔技术指标〕	外观	淡乳白液体
	粘度 (25°C, CPS)	3000~6000 CPS
	UV 成分	98±2
	密度 (g/cm ³ , 25°C)	1.1±0.1
	酸值 (mgkoH/g)	1
	官能团	15

〔功能〕 高流平、高丰满度、高透明性
抗涂鸦效果好，水滴角 105°以上，
耐 0000#钢丝绒，4000 次无痕 (1cm*1cm 磨头，负重 1KG)
高硬度 (PC:3H, PET: 3H, PMMA: 5H 以上)

〔应用范围〕 推荐用于建筑板材、装饰膜材、PVC 地板、复合板材、各种 PMAA、PET、PC 等材质的表面加硬、耐磨、耐污、抗刮等处理，UV 涂料等。

〔存储包装〕 为防止产品发生聚合胶化反应，请密封保存并存储于远离热源及阳光处，在正常情况下安全存储期为 12 个月。20KG/200KG/桶

小贴士： L-6905C-10 高透明性，抗污效果好，耐钢丝绒 4000 次以上。