



## 江西省龙海化工有限公司

### 产品技术数据

# 362

版本号: 06.01.2020

<b>产品类型</b>	聚氨酯缔合触变剂	
<b>产品特点</b>	本产品是一种强触变的聚氨酯树脂。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 强缔合型, 超低剪, 表现高粘度, 强假塑。</li><li>• 优秀分散性, 可帮助颜料润湿和分散。</li><li>• 非离子型, 不受 Ph 值影响</li><li>• 对光泽无影响</li><li>• 用于防沉、防流挂, 可与 360 一起使用</li></ul>	
<b>典型应用</b>	推荐该产品用于水性涂料, 粘合剂。	
<b>用法</b>	在充分搅拌下, 慢慢加入 362, 至所需粘度, 受温度影响, 低温粘度高, 高温粘度低。为了更好的分散, 建议与水或助溶剂 1: 1 比例稀后再添加  不要与多元酸分散剂共用。	
<b>添加量</b>	添加量是 0.3 - 1%, 建议测定一个合适的用量	
<b>技术数据</b>	外观	无色或黄色粘稠液体
	有效份:	25%
	粘度	5000-8000 (Mpa.s)
	溶剂	水
	pH	6-8
<b>包装和贮存</b>	该产品用 50kg 塑料桶包装, 存放在干燥阴凉处。自交货之日起, 该产品的贮存期为 12 个月, 此后, 使用该产品前应进行检验。	
<b>法规条例</b>	所有组分与美国 TSCA 和欧洲 EINECS 上所列的条例相符, 安全环保, 符合欧盟最新环保法规要求。欲了解更多的信息, 请与龙海化工有限公司联系。	

本说明书中的信息及资料只作为给用户的技术指南, 可供客户参考, 但不能提供保证。  
上述数据只包括产品的典型技术数据, 详细的技术数据可向本公司客户服务部索取。  
本版本取代过去的版本。  
“龙海蜡助剂”是龙海公司的注册商标。

江西省龙海化工有限公司  
地址: 东莞市南城区天安数码城 C1 栋 504A  
TEL: 0769-23124700、22853440  
AK: 0769-22853540  
www.lhchem.com.cn

F