

产品技术说明

ANO-16 成膜助剂

ANO-16 是一种高效、“绿色”成膜助剂。符合欧盟、中国等非 VOC 法规的要求。低毒性、低气味和生物降解性。主要用于低气味的墙面涂料等水性涂料的成膜助剂。

典型物性

外观		无色透明液体
颜色	(铂-钴)号	≤15
密度 (20°C)	g/cm ³	0.94-0.95
酸值	mgKOH/g	≤0.5
水份	% (w/w)	≤0.1
含量	% (w/w)	≥99.0
沸点	°C	281
折光率 (25°C)		1.434
闪点	°C	136
凝固点	°C	-70

产品特点

- ◆与缔合型增稠剂产生协同效应，有效降低缔合型增稠剂的使用
- ◆改善涂料在各种温度和各种相对湿度条件下的成膜性
- ◆易掺入乳液中，且在较高含量下不影响涂料的稳定性
- ◆改善涂料流变性和颜料润湿性
- ◆改善涂膜的耐候性和耐擦洗性能

包装储运

200kg 桶装，950kg 集装桶，产品存放于室内良好通风处，运输过程中应防止猛烈撞击和雨淋。

安全性

本品按非危险品运输

对产品的介绍基于我们的实验与技术，仅供参考，针对不同的用户使用可能有所差异。