



韶关市先越新材料有限公司

电话：0751-8764586

地址：韶关市武江区建设路西侧健康科技产业园 F 栋 306 室

J-212 饱和聚酯树脂

产品简介：

J-212 是以饱和聚酯结构为主的多元醇树脂，树脂色数浅，漆膜耐化学品性好，是一支耐高温的线型饱和聚酯树脂，涂膜具有极佳的柔韧性，与颜料的润湿性能好、铝粉排列性好、重涂性好、贮存稳定性好之特征，特别适合用于高温不锈钢色漆、罩光清漆。

产品特性：

1. 重涂性好；
2. 铝粉排列好；
3. 耐化学性好；
4. 柔韧性好。

建议用途：

用作金属漆、中涂色面漆、罩光清漆。

产品规格：

外观：	透明粘稠液体
颜色（Gardner）：	<1
粘度(25℃ CPs)：	5000-8000
固体分（140℃*1hr）：	70±1.0
酸值（mgKOH/g）：	<10.5
羟值（mgKOH/g）：	80±5.0
溶剂：	三甲苯、DBE

推荐配方：

J-212	66.0
182	16
671	6.2
BYK-333	0.1
ADP	3.0
XYL	4.9
三甲苯	5.0

贮存方法：

请将本树脂贮存在室内、干燥之处，并且保存在温度为 5℃—25℃ 之间的地方，务必不要暴露在直射阳光下。最好以未开封的状态以及用未破损集装罐保存。