

悬浮剂

PATCHAM[®] 1111

概述

PATCHAM[®] 1111是一种丙烯酸聚酯改性物，具有极佳的粉料防沉性能和粉料防浮性能。

技术数据

主要成分:	硅改性丙烯酸
外观:	乳白色液体
固含:	30% (120°C, 60min)
PH 值:	5.5-7.5

应用特点

- 极佳的无机颜填料防沉性
- 极佳的粉料防沉性 (比重大粉料: 玻璃粉、银粉等等)
- 极佳的粉料防浮性 (比重小粉料: 空心微球, 隔热粉料等等)
- 对于水性涂料储存分水、分乳问题有很好的解决效果

添加量与使用方法

Patcham[®] 1111 可直接加入，建议用量一般为 0.1-0.5%。

用量多对透明度有影响，不建议在高透明体系中使用。

准确的添加量和使用方法因具体情况而有所不同，应通过实验来加以确定。

储存方式

密闭容器内室温储存，避免阳光直射。

当产品在未开启的原装容器内且储存温度在+4至+40°C之间时，可以有至少12个月的储存期（自生产之日起）。

包装规格

净重 30Kg/桶



关注十而立公众号
获取精彩解决方案

广东十而立新材料有限公司

公司地址: 佛山市顺德区容桂镇华口杰森家电智造中心2栋501

工作时间: 8:30—17:30 (单休)

技术咨询: 18934308097 (肖工)

售后电话: 0757-29321894

传真: 0757-29321721