

1、产品/企业标识

商品名: 全效上粉剂

产品编号: DS3

生产商: 湖北来斯涂塑新材料有限公司

地址: 湖北省鄂州市葛店开发区张铁路 5 号

电话: 0711-3812345

此产品安全技术说明书由 湖北来斯涂塑新材料有限公司 研发部编写

2、组分信息

主要组分	CAS NO .	质量百分比
导电粉体材料	不适用	100%

3、危害性概述

危险性类别: 非危险品

侵入途径: 可通过吸入、食入和皮肤接触吸收入人体。

健康危害: 接触此化合物对人本无危害。

环境危害: 对水生物无毒, 可能对水域造成长期损害。

燃爆危险: 不燃烧, 不易爆炸。

4、急救措施

如与皮肤接触, 接触此化合物对人体无危害, 可用清水及肥皂清洗, 如有不适请立即就医。

如误吞服: 切勿饮用如奶类等含脂类饮品, 请立即就医。

如与眼睛接触: 需以大量清水洗最少 20 到 30 分钟, 不要在患处使用任何药品, 立即就医。

如吸入产品: 立即搬移吸入者致空旷通风地方, 如吸入者感觉不适立即就医。

5、消防措施

危险性: 中等火灾, 不易被明火点燃, 加热到分解温度时不释放烟雾。

灭火剂: 使用 B 类灭火剂 (如化学干粉、二氧化碳等)。

灭火方法: 穿适当的防护服, 戴设备齐全的呼吸器。

消防特殊指导: 此物质的粉尘如遇上火源可能爆炸。

6、泄露应急处理

应急处理: 用新鲜的空气对工作场所进行通风处理, 回收溢出物, 用吸尘器或水清除粉末, 以避免扬尘。

人员防护: 应急处理人员应该穿防护服, 戴防护眼镜和防护口罩。

7、贮存及操作处理

操作注意事项: 加强通风, 操作人员必须经过专门培训, 严格遵守操作规程, 操作人员戴化学安全防护眼镜, 戴防护口罩, 穿防尘服。远离和热源, 工作场所严禁吸烟, 搬运时要轻装轻卸, 防止包装容器损坏。

贮存注意事项: 遵守贮存规则, 应远离火源。存在通风、干燥处被免直接与阳光接触, 贮存温度不宜超过摄氏 30 度。

8、接触控制/个人防护

过程控制: 接触本物或工作之后要洗手、洗澡。湿的或污染的衣物要及时更换, 勿将工作服带出工作场所。

手部保护: 处理此物质后, 应马上清洗干净。

眼睛保护: 避免眼睛接触粉尘, 截下列一种或多种防护品, 以避免眼睛接触粉尘, 戴有防护片的安全眼镜, 戴通气护目镜

呼吸防护: 避免吸入流化循环中产生的气体

摄食：使用此产品不得进食，饮水或吸烟，用肥皂和水彻底清洗摄位。

9、理化特性

物 态：流动性粉末

颜 色：浅灰色

气 味：无味

水 溶 性：不溶

堆积密度：0.5g/cm³

粒 径：<60 μ m

电 导 率：>10⁻⁴

10、反应性及稳定性

反应性：无资料。

稳定性：此化合物在常规实验室条件下稳定。

避免接触的条件：溶剂、高热、火源和热源。

聚合危害：不会出现危害的聚合反应。

危害性分解产物：一氧化碳、二氧化碳。

11、毒理学信息

急性毒性：无

致癌性：未知

刺激性：对皮肤和眼睛有一定的刺激

12、生态学资料

生态毒性：未测定

生态富集或生物积累性：未测定

生物降解性：未测定

非生物降解性：未测定

13、弃置处理

废弃物处置方法：不要使用填埋或焚烧法处理残余物，最好咨询环保部门，以求得适当的弃置方法。

包装材料处置方法：按当地规定处置，被产品污染的包装材料要按残余产品处置。

14、运输信息

不在《危险货物运输管理规定》

15、法规信息

化学危险品安全管理条例针对危险品的安全生产、使用、贮存、运输、装卸等方面均作了相应规定。

16、其它信息

数据审核单位：

说明：(1) 本说明所提供的数据依据是我们所有的知识，信息的出版物。

(2) 所提供的数据仅作为安全操作、使用、处置、贮存、运输弃置，本说明书中所指产品的指导，非担保或质量说明。

(3) 此数据仅涉及说明书中的指定物质，当用于其它混合或其它过程时无效，除非在本文中特别指明。

备注：1\每一种粉末涂料均有不同特性，以上为大致内容范围（提供参考）

2\其他类型粉末涂料物质不同请自备物质编码！

3\请符合相关法律法规！